



Oberlahnstein

Lahnpaper GmbH

IA km 2,030



3507 Niederlahnstein

20W20IAV

Bahnsteig

20W14

20W12

20W10

20W11

20W13

3

1

20W7

20W4

20W8 20W6

20W3

20W2

3507 Kamp Bornhofen

24IAV

101IAV

34

Zschimmer und Schwarz GmbH & Co. KG



Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5— Zugbildungsgleis
- 5— Dispogleis
- 5— Andigleis
- 5— Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5— Ladegleis
- 5— Ladegleis_KV
- 5— Lokgleis
- 5— Tankgleis
- 5— Zuführungsgleis
- 5— keine Serviceeinrichtung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangierweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich