



Legende Wege
 Rot: quer die Gleisbereiche (Bogen) in Gleichrichtungsführung
 Feuerweg erfüllt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Gleisführung
 Pro Zwischenraum werden 2 Wegarten ausgeworfen, abhängig vom betrieblichen Anschluss (V & B) und dem betrieblichen Verknüpfungspunkt (V & B)
 - Rangierweg > 1,30 m
 - Verkehrsweg > 1,0 m
 - Zu-/Abfuhr (Überweg)
 - Rangier < 1,0 m
 Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung
 - Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
 - Beleuchtungsstärke < 10 Lux
 - in Gleis 10 - 35, 40 - 52, etc.

Legende Zusatzausstattung
 - Elektrant
 - Wasserfallständer
 - Zugvorrichtung

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung
 - Zugbildungsgeleis
 - Dispozgeleis
 - Anstiegleis
 - Ab-/Bereitstellungsgeleis
 - Ladegleis
 - Ladegleis_KV
 - Lokgeleis
 - Tangengeleis
 - Zuführungsgeleis
 - keine Serviceeinrichtung