

Bf Treuchtlingen

MTL

5310 – km 34,546
 5320 – km 0,0
 5321 – km 0,0
 5501 – km 136,765



Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Zusatzausstattung


- Elektrant
- Zugvorheizanlage
- Ladestraße
- Wasserfüllständer
- WC Entsorgung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangierweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.



Durchgehende Hauptgleise

- | | |
|----------------|----------------|
| Wü - Au Gl.6 | Au - Wü Gl.5 |
| Nür - Au Gl.6 | Au - Nür Gl.3 |
| Wü - Ing Hp2 | Ing - Wü Hp2 |
| Nür - Ing Gl.4 | Ing - Nür Gl.3 |

