DB InfraGO

Signalanlagen und -Standorte vereinfacht

Bf Hagen-Vorhalle (EHGV)

Str. 2801 Hagen – Witten – Dortmund
km 4,287
Ferngestellt von Hagen-Vorhalle



1

Legende Weichen
- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung
- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Zusatzausstattung
- E 1 - Elektrant
- BST 1 - Druckluftständer
- Lo-Mo 1 - Lokabstellplatz mit Matte
- BO 37 - Bremsprobegerät
- statisch - Gleiswaage statisch
- Geschwindigkeitssteuerung vollautomatisch
- Ls/Lt 1 von 1 - Ladestraße

Legende Gleislängen
NLNF 150/100 Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m

Legende Wege
Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)
- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung
- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung