




Bf Marsberg (EMAR)

Strecke 2550 Aachen Hbf - Kassel Hbf
km 267,861
Ferngesteuert von „Bf“ Brilon Wald

Signalanlagen- und Standorte vereinfacht



Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis ($V = 0 \text{ km/h}$) und dem benachbarten Verkehrsgleis ($V > 0 \text{ km/h}$)

- Rangierweg $\geq 1,30 \text{ m}$
- Verkehrsweg $\geq 1,0 \text{ m}$
- ZU-/RAND-/ÜBERWEGE
- Raum $< 1,0 \text{ m}$

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke $< 10 \text{ Lux}$
- Beleuchtungsstärke $\geq 10 \text{ Lux}$

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- Zugbildungsgeleis
- DispoGeleis
- Andigleis
- Ab-/Bereitstellungsgeleis
- Ladegleis
- Ladegleis_KV
- Lokgeleis
- Tankgeleis
- Zuführungsgeleis
- keine Serviceeinrichtung