Serviceeinrichtungen

DB InfraGO

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- EOW - Weiche EOW Bereich

Signalanlagen und -Standorte vereinfacht

Bf Schwerte (Ruhr) (ESRT)

Str. 2550 Aachen – Kassel
km 155,596
Ferngesteuert von Hagen Hbf

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- WF 1 - Wasserfüllständer
- BST 1 - Bremsprobeständer
- GSHT001 - Geschwindigkeitssteuerung halbautomatisch
- Ladestraße - Ladestraße

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Gleislängen

NL/NF 150/100 Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m

Ladestraße 6.500 m²

VzG 2843 v./n. Westhofen
VzG 2550 v./n. Westhofen
VzG 2841 v./n. Kalthof
Iserlohn
VzG 2113 v./n. Abzw Heide
Dortm.-Hörde
VzG 2840 v./n. Abzw Heide
VzG 2843 Schwerte(Ru) Ost Gz |Gl
VzG 2550 v./n. Schwerte(Ruhr) Ost