

NL/NF 150/100	Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m
---------------	-------------------------------------

NL/NF 150/100	Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m
---------------	-------------------------------------

Str. 2651 Köln-Deutz - Gießen
km 118,9
Ferngestellt von Haiger

Str. 2651 Köln-Deutz - Gießen
km 118,9
Ferngestellt von Haiger

Kühne + Nagel
(AG & Co.) KG

IA 011IAV

VzG 2800 v./n. Rudersdorf

VzG 2651 v./n. Würgendorf

**Stahlo Stahlservice
GmbH & Co KG**

Ladestrasse 1848 m²

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis ($V = 0 \text{ km/h}$) und dem benachbarten Verkehrsgleis ($V > 0 \text{ km/h}$)

-  - Rangiereweg $\geq 1,30$ m
-  - Verkehrsweg $\geq 1,0$ m
-  - Zu-/Rand-/Überwege
-  - Raum $< 1,0$ m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- Zugbildungsgleis
- Dispogleis
- Andigleis
- Ab-/Bereitstellungsgleis
- Ladegleis
- Ladegleis_KV
- Lokgleis
- Tankgleis
- Zuführungsgleis
- keine Serviceeinrichtung

-  Zugbildungsgleis
-  Dispogleis
-  Andigleis
-  Ab-/Bereitstellungsgleis
-  Ladegleis
-  Ladegleis_KV
-  Lokgleis
-  Tankgleis
-  Zuführungsgleis
-  keine Serviceeinrichtung