Bf Leipzig Hbf – Westseite
UZ Leipzig Hbf LL

Bft Leipzig Petzscher Mark
LL P

Bft Leipzig Nordkopf LL N

Bft Leipzig Berliner Straße
LLBB

Bft Leipzig Nord
LLN

ZBA Nord

Str. 6411
Ri LNW

Str. 5919
Ri LLMO

Strecke 6360
Ri L-Thekla

Strecke 6382
Ri L-Wahren

Strecke 6367
Ri L-Leutzsch

Strecke 6396

Westrampe

Nordrampe

ESTW-UZ LL

UZ Leipzig Hbf

UZ Leipzig Hbf Ost

Anschluss UZ Leipzig Hbf Ost
Weiche 52W701

Anschluss UZ Leipzig Hbf Ost
Weiche 52W30

Hp Lpz Essener Str.
LLES

Hp Lpz Mockauer Str.
LLMS

Hp Lpz-Gohlis

Hp Lpz-Gohlis

Hp Leipzig Nord

D 1

Nutzlängen
Drehscheibengleise:

3DRE	NL/NF 29/29	15DRE	NL/NF 25/0
5DRE	NL/NF 28/28	17DRE	NL/NF 25/0
7DRE	NL/NF 28/28	19DRE	NL/NF 25/0
9DRE	NL/NF 28/28	21DRE	NL/NF 25/0
11DRE	NL/NF 25/25	27DRE	NL/NF 26/24
13DRE	NL/NF 25/21		

DB Fernverkehr
AG

V.IW-SO-N-LPZ-P
03.08.2026

Die Legende ist auf Seite 3 zu finden.

Bf Leipzig Hbf - Ostseite

UZ Leipzig Hbf Ost LLOX

Anschluss UZ Leipzig Hbf Weiche 85W161

Anschluss UZ Leipzig Hbf Weiche 85W170

Anschluss UZ Leipzig Hbf Weiche 85W084

Darstellung aus Gründen der Übersichtlichkeit auf Seite 1

Gl.5268/5269 (Schönefelder Gruppe):

KM SG01-SG28

Bft Leipzig – Volkmarsdorf LL V

Hp L-Sellerhausen LSEH

Str. 6363 Ri LE

Str. 6366 Ri Geithain

ESTW-A Leipzig Ost

UZ Leipzig Hbf Ost
ESTW-(A) Zbr. Leipzig Ost

Infrastrukturgrenze
DB InfraGO AG
GB Personenbahnhöfe
GB Fahrweg

V.IW-SO-N-LPZ-P
03.08.2026

Die Legende ist auf Seite 3 zu finden.

Serviceeinrichtungen

DB InfraGO

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- Zugbildungsgleis
- Dispogleis
- Andigleis
- Ab-/Bereitstellungsgleis
- Ladegleis
- Ladegleis_KV
- Lokgleis
- Tankgleis
- Zuführungsgleis
- keine Serviceeinrichtung

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

- Serviceeinr. ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- WF 1 - Wasserfüllständer
- ZV 1 - Zugvorheizanlage
- WC 1 - WC-Entsorgungsanlage
- Ladestraße - Ladestraße

Legende Gleis-/OLA-Längen

NL/NF 150/100 — Nutzlänge Gleis / Fahrleitung in m

nicht elektrifiziertes Gleis (auf der Seite des Striches)

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume ist geschwindigkeitsabhängig.

Ausweisung der Wege erfolgt gemäß aktuellen betrieblichen Vorgaben.

Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (v = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (v > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

V.IW-SO-N-LPZ-P
03.08.2026