

## Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis\_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

## Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis ( $V = 0 \text{ km/h}$ ) und dem benachbarten Verkehrsgleis ( $V > 0 \text{ km/h}$ )

- Rangierweg  $\geq 1,30 \text{ m}$
- Verkehrsweg  $\geq 1,0 \text{ m}$
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum  $< 1,0 \text{ m}$

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

## Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

## Legende Baulänge (BL)/Nutzlänge (NL)

- = APS  $\neq$  SAP Baulänge ungleich
- = APS  $\neq$  SAP Baulänge ok

## Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke  $< 10 \text{ Lux}$
- Beleuchtungsstärke  $\geq 10 \text{ Lux}$

## Legende Zusatzausstattung

- Einstiegshilfe

# Grafring Bahnhof



MGB  
Strecke 5510 km 37,610  
Strecke 5555 km 25,040  
SpDrS60

