
Serviceeinrichtungen

DB InfraGO

Bf Oberstdorf

MOF

5402 Immenstadt – Oberstdorf
km 20,700



Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Gleislängen

NL/NF 150/100 Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m

Legende Beleuchtung

- **Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung**
- **Beleuchtungsstärke < 10 Lux**
- **Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux**

Legende Weichen

- **ortsgestellte Weiche**
- **ferngestellte Weiche**
- EOW **Weiche EOW Bereich**

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- WF 1 - Wasserfüllständer
- ZV 1 - Zugvorheizanlage
- BST 5 - Bremsprobeständer

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung