

Bf Rohrdorf



MRDO

5703 Rosenheim - Freilassing

5704 Landl - Rohrdorf

Legende Beleuchtung



- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung



- Beleuchtungsstärke < 10 Lux



- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgeleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgeleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgeleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Weichen



- ortsgestellte Weiche



- ferngestellte Weiche



- Weiche EOW Bereich

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszweischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis ($V = 0 \text{ km/h}$) und dem benachbarten Verkehrsgleis ($V > 0 \text{ km/h}$)

- Rangierweg $\geq 1,30 \text{ m}$

- Verkehrsweg $\geq 1,0 \text{ m}$

- Zu-/Rand-/Überwege

- Raum $< 1,0 \text{ m}$

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

