

Bf Treuchtlingen

MTL

5310 – km 34,546
5320 – km 0,0
5321 – km 0,0
5501 – km 136,765



Legende Funktion/Produktkategorie
Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgeleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgeleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgeleis
- 5 Tankgeleis
- 5 Zuführungsgeleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- ZV 1 - Zugvorheizanlage
- Ladestraße - Ladestraße
- WF 1 - Wasserfüllständer
- KM T1 - WC Entsorgung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgeleis (V > 0 km/h)

- Rangierweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

