Serviceeinrichtungen

DB InfraGO

Crailsheim

Awanst Flügelau

4950 Sulzdorf

4950 Crailsheim

1IAV

002IAV

Stadt Crailsheim

IA

Ladestrasse 3200m²

NL/NF 211/0

NL/NF 42/0

NL/NF 111/0

NL/NF 91/0

GIE Gesellschaft für Eisenbahnbetrieb mbH

NL/NF 168/0

NL/NF 45/0

NL/NF 49/0

NL/NF 111/111

NL/NF 112/112

NL/NF 109/109

NL/NF 108/108

NL/NF 99/0

NL/NF 69/0

NL/NF 100/0

EOW-Bereich BW Crailsheim

EOW74

EOW75

EOW76

EOW77

EOW78

EOW79

EOW26

WEIC

Vgl

GLEI

NL/NF 129/129

NL/NF 344/344

NL/NF 377/377

NL/NF 365/365

NL/NF 341/341

NL/NF 346/0

NL/NF 304/0

NL/NF 368/0

NL/NF 343/343

NL/NF 477/477

NL/NF 245/0

NL/NF 616/0

NL/NF 350/0

NL/NF 560/0

NL/NF 360/0

NL/NF 373/0

NL/NF 112/0

NL/NF 129/0

NL/NF 102/102

NL/NF 127/127

NL/NF 157/157

NL/NF 182/182

KM 1

4953 Satteldorf

268IAV

267IAV

4951 Schnelldorf

4940 Jagstheim

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- WF 1 - Wasserfüllständer
- ZV 1 - Zugvorheizanlage
- WC 1 - WC-Entsorgungsanlage
- Ladestraße - Ladestraße

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Gleislängen

NL/NF 150/100 Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- EOW - Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux